

ATAWET[®] 1000

Composição

Siloxano modificado.

Aplicación

ATAWET[®] 1000 adyuvante de silicona con fuerte reducción de la tensión superficial abajo de 23 dinas/cm. Indicado para la fabricación de fertilizantes foliares y defensivos agrícolas acuosos, proporcionando mejor esparcimiento, humectación y penetración da calda en la hoja.

Forma de Actuar

ATAWET[®] 1000 promueve una alta reducción en la tensión superficial en formulaciones acuosas.

Propiedades Típicas

Densidad 25 °C	1,00
Sólidos %	100
Punto de inflamación °C	>100

Los valores indicados no representan especificaciones, sino datos típicos. Consulte la hoja de especificaciones del producto.

Campos de Aplicación

- Formulaciones de Defensivos.
- Formulaciones de Fertilizantes.

Características y Ventajas

- Fuerte reducción en la tensión superficial (<23 dinas/cm).
- Buen esparcimiento.
- Promueve la reducción en el volumen de pulverización.
- Promueve rápida absorción de defensivos agrícolas (resistente a la lluvia).
- Mejora el cubrimiento de la pulverización.
- No Iónico.

Incorporación y Dosificación

Para mejor desempeño es indicado el tamponamento de la formulación con el pH 6,50 – 7,50.

Porcentaje de utilización en la formulación:	0,01 – 0,15
--	-------------

La dosis recomendada sufre variación en cada aplicación, para confirmar la cantidad ideal deben ser realizados testes en el laboratorio.

ATAWET[®] 1000

Transporte y Almacenamiento

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.

Toxicidad y Manejo

Consultar la hoja de seguridad.

Nota: Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna, ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluyendo lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, en especial derechos de patentes. No se prevé, ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía acerca de las propiedades del producto en el sentido legal. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas.

SURFATA[®], SURFATA DISPERSE[®], ATAWET[®] y ATAMUL[®] son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.

