

SURFATA[®] PTI 77043

Composição

Disolução de siloxano destrutor de espuma.

Aplicación

SURFATA[®] PTI 77043 actúa como antiespumante en sistemas base disolvente. Indicado para sistemas vinílicos, acrilatos, caucho clorado, alquídicos medios y largos.

Forma de Actuar

SURFATA[®] PTI 77043 actúa en la interfaz líquido aire impidiendo la formación de burbujas durante el proceso y aplicación.

Propiedades Típicas

Densidad, 25 °C (g/ml)	0,95
Sólidos, %	0,9 min.
Punto de inflamación, °C	>3,9

Los valores indicados no representan especificaciones, sino datos típicos. Consulte la hoja de especificaciones del producto.

Campos de Aplicación

- Pinturas industriales.
- Pinturas inmobiliarias.
- Pinturas para madera y muebles.
- Pinturas para el automóvil.
- Tintas gráficas.

Características y Ventajas.

- Aumenta la nivelación de la pintura.
- Impide la formación de burbujas en el proceso y durante la aplicación.

SURFATA[®] PTI 77043

Incorporación y Dosificación

Para obtener los mejores resultados, el **SURFATA[®] PTI 77043** debe incorporarse antes del proceso de molienda. Adicionándose posteriormente debe ser añadido bajo fuerte agitación y fuerzas de cizalla para mejor distribución en el sistema. Su desempeño total es obtenido hasta 24 horas después de incorporado.

Porcentaje de utilización en la formulación	0,1 – 1
---	---------

Cuando utilizado en altas concentraciones, debe ser evaluada la formación de cráteres y también turbidez en barnices.

Transporte y Almacenamiento

Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas.

Toxicidad y Manejo

Consultar la hoja de seguridad.

Nota: Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna, ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluyendo lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, en especial derechos de patentes. No se prevé, ni sobreentiende ninguna garantía explícita o implícita, así como ninguna garantía acerca de las propiedades del producto en el sentido legal. El funcionamiento del producto descrito en este documento debe ser verificado mediante pruebas.

SURFATA[®], SURFATA DISPERSE[®], ATAWET[®] y ATAMUL[®] son marcas registradas de ATA Assessoria Indústria e Comércio de Tensóativos Ltda.

