

SURFATA[®] PTI 77074

Composição

Polímero nivelante, isento de silicone.

Aplicação

SURFATA[®] PTI 77074 nivelante, anti cratera e umectante de substrato para sistemas base solvente e sem solventes, onde não possam ocorrer problemas de adesão entre as camadas da tinta. Também possui propriedade antiespumante.

Forma de Atuação

SURFATA[®] PTI 77074 melhora o nivelamento aumentando o brilho e cobertura.

Propriedades Típicas

Aspecto 25 °C	Líquido incolor a amarelo
Teor de sólidos %	70
Ponto de inflamação, °C	25

Os valores indicados nessa literatura técnica refletem apenas as propriedades típicas e não especificações dos produtos. Consulte a ficha de especificações do produto.

Campos de Aplicação

- Tintas industriais
- Tintas UV/EB
- Tintas moveleiras
- Tintas automotivas
- Coil Coatings

Características e Vantagens

- Incrementa o nivelamento da tinta.
- Evita a formação de crateras.
- Melhora a umectação do substrato.
- Não influencia negativamente a adesão entre as camadas de tintas.

SURFATA[®] PTI 77074

Incorporação e Dosagem

SURFATA[®] PTI 77074 pode ser adicionado em qualquer etapa da produção, bem como pos adicionado.

Porcentagem de uso sobre a formulação	0,3 – 2,0
---------------------------------------	-----------

Transporte e Armazenagem

Deve ser armazenado em local coberto, ventilado, longe de fontes de calor e ignição. O Produto deve ser mantido em sua embalagem original.

Toxidez e Manuseio

Solicitamos consultar FISPQ.

Nota: Devido à diversidade de metodologia e condições de aplicações, as recomendações e especificações acima descritas, embora sejam o nosso melhor conhecimento, não devem ser interpretadas como garantia e/ou como insinuação, sugestão ou estímulo para a contrafação de patentes ou proteções possivelmente existentes, bem como, garantia de desempenho. Toda a formulação deve ser previamente avaliada.

SURFATA[®], SURFATA DISPERSE[®], ATAWET[®] e ATAMUL[®] - São marcas registradas de Ata Assessoria Indústria e Comércio de Tensoativos Ltda.

